

FM1500 V

Jednotarczowa polerka wysokoobrotowa

Nadaje się do wszystkich operacji renowacyjnych i polerowania na sucho. Wyposażona w wyjątkowy system wyważania, dzięki czemu maszyna jest niezwykle łatwa w użyciu i nie powoduje zmęczenia operatora. Posiada silnik o dużej mocy.

Urządzenie idealne dla firm usługowych, hoteli, szpitali, centrów kongresowych etc.

Gwarantowane doskonałe rezultaty sprzątnięcia na wszystkich powierzchniach: sprężyna gazowa pomaga utrzymać stały nacisk szczotki na podłogę, niezależnie od położenia kolumny rękojeści. Posiada w standardzie system zbierania pyłu: przy ruchu obrotowym bufora pył jest transportowany do wygodnego i łatwego do wymiany worka.

Nie wymaga serwisowania dzięki napędowi bezpośredniemu, co daje w efekcie znaczne oszczędności ekonomiczne w czasie.

Cicha praca umożliwia wykorzystanie urządzenia we wrażliwych środowiskach.



Przekładnia	-	Direct
Szerokość pracy	cm	50
Średnica Ø	cm	50
Obroty padu	rpm	1500
Napięcie/Natężenie	V/Hz	230/50
Zbiornik	l	-
Szerokość padu	cm	50
Moc	W	1100
Wymiary (Dł. X szer. x wys.)	mm	640 x 1260 x 580