

FM1500 V

Jednotarczowa polerka wysokoobrotowa

Nadaje się do wszystkich operacji renowacyjnych i polerowania na sucho. Wyposażona w wyjątkowy system wyważania, dzięki czemu maszyna jest niezwykle łatwa w użyciu, bez zmęczenia operatora. Urządzenie idealne dla firm usługowych, hoteli, szpitali, centrów kongresowych etc. Gwarantowane doskonałe rezultaty na wszystkich powierzchniach: sprężyna gazowa pomaga utrzymać stały nacisk szczotki na podłogę, niezależnie od położenia kolumny rękojeści. Posiada system zbierania pyłu w standardzie: przy ruchu obrotowym bufora pył jest transportowany do wygodnego i łatwego do wymiany worka. Brak konieczności serwisowania dzięki napędowi bezpośredniemu, co daje w efekcie znaczne oszczędności ekonomiczne w czasie. Cicha praca, dzięki czemu może być urządzenie może w wrażliwych środowiskach.



| | | |
|------------------------------|------|------------------|
| Przekładnia | - | Direct |
| Szerokość pracy | cm | 50 |
| Średnica Ø | cm | 50 |
| Obroty padu | rpm | 1500 |
| Napięcie/Natężenie | V/Hz | 230/50 |
| Zbiornik | l | - |
| Szerokość padu | cm | 50 |
| Moc | W | 1100 |
| Wymiary (Dł. X szer. x wys.) | mm | 640 x 1260 x 580 |