FIMAP®



FSR B \ FSR HYBRID

Fimap zamiatarką FSR przedstawia nowy sposób projektowania urządzenia, dzięki czemu jest kompaktowe, wszechstronne, przyjazne dla środowiska i wyjątkowo wydajne przy bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, dzięki wersji hybrydowej. Zamiatarka FSR dostępna jest w dwóch wersjach, z akumulatorem FSR B, przystosowanym do czyszczenia powierzchni do 8 000 m2. i FSR Hybrid, napędzany kombinacją silnika benzynowego z akumulatorami, odpowiedni do czyszczenia podłóg o powierzchni do 15 000 m2. Wersja Hybrid oferuje 7,5 h non-stop pracy i jest idealna do czyszczenia obszarów wewnętrznych i zewnętrznych: silnik benzynowy może być używany do czyszczenia na zewnątrz, natomiast cicha i wolna od emisji moc silnika elektrycznego jest idealna do czyszczenia w pomieszczeniach. Wersja akumulatorowa (FSR B) może pracować przez 4 godziny bez przerwy, na jednym ładowaniu baterii.

HYBRID
cykle robocze

FSR B

Cicha produktywność: możliwość pracy w pomieszczeniu przez 4 godziny

Do 7.5 godzin ciągłej pracy

Bardzo niskie zużycie i duża autonomia: do 40 000 mkw z pełnym zbiornikiem benzyny

DANE TECHNICZNE		FSR B	FSR Hybrid
szerokość robocza ze szczotą centralną	mm	600	600
szerokość robocza ze szczotką boczną	mm	1000	1000
liczba szczotek bocznych/Q	mm	1-2/400	1-2/400
zasilanie/trakcja	V	24/aut.	24/aut.
baterie	(no.) V/Ah	(2) 12/112	(2) 12/55
prędkość robocza	km/h	5,5	5,5
silnik szczotki centralnej	V/W	24/380	24/380
silnik szczotki bocznej	V/W	24/90	24/90
moc silnika trakcji	V/W	24/300	24/300

DANE TECHNICZNE		FSR B	FSR Hybrid
silnik otrząsacza	V/W	24/80	24/80
silnik spalinowy	HP	-	5,5
pojemność zbiornika na śmieci	l	65	65
zbiornik z tyłu		•	•
rodzaj systemu opróżniania		manualny	manualny
powierzchnia filtra panelowego	m2	3,2	3,2
wydajność teoretyczna	m2/h	4500	4500
wymiary komory baterii (L x h x w)	mm	340x310x174	270x240x360
wymiary maszyny (L x h x w)	mm	1455x1030x845	
waga maszyny (bez baterii / z bateriami)	kg	175,3/248,3	— /249,5